

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VÝSTRAŽNÉ LED SVĚTLO 6C4

Výstražné světlo 6C4 je homologováno podle EHK 65. Velmi vysoký výstražný efekt, široký úhel viditelnosti, výběr z několika režimů záblesků. Celkem je osazeno 6 bloky C4, každé se 4 ks LED s technologií SharkTooth.

Primárně slouží k signalizaci odklonu dopravy od překážky (oranžová verze).

Duální napájení (12-24 V).

Rozměry modulu: šířka 432 mm; výška 38 mm; hloubka 165 mm (bez montážního příslušenství).

Homologace:

E13 R65-XA1-000035

E13 R65-XB1-000036

E13 R10-0412754

Montáž:

Na světlo upevněte držáky a upevněte je (typicky) za zadní okno vozidla nebo na zadní část vozidla tak, aby světlo směřovalo do požadovaného směru (typicky vzad), vodorovně se zemí.

Použití a volba režimu záblesků:

Napojte červený kabel na zdroj proudu přes pojistku, černý kabel spojte s vhodným uzemněním. Tmavě hnědý kabel spojte přes vypínač s červeným kabelem. Slouží k aktivaci výstražných LED. Pomocí žlutého kabelu zvolte požadovaný režim záblesků. Volba se provádí krátkým dotykem žlutého kabelu na červený. Při každém doteku dojde ke změně režimu záblesků. Po zvolení režimu žlutý kabel zaizolujte. Pokud je vhodné v nočním režimu snížit světelný výkon, spojte přes spínač zelený kabel s červeným. Světelný výstup poklesne na 50%. K nastavení směrového blikání k označení směru objíždění překážky:

VLEVO - spojte oranžový kabel s červeným;

VPRAVO - spojte modrý kabel s červeným;

DO STRAN - spojte oranžový a modrý kabel s červeným.

Spínače umístěte v dosahu řidiče.

UPOZORNĚNÍ:

Před demontáží vypněte od zdroje.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Neumísťujte přívodní kabel do aktivní zóny airbagů!

Čištění: Světlo vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.

