

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VÝSTRAŽNÝ LED MAJÁK BlueFlash

Výstražný maják BlueFlash je homologován podle EHK 65. Velmi vysoký výstražný efekt, viditelnost v okruhu 360°, výběr z 22 režimů záblesků. Maják je osazen 9 ks LED.

Duální napájení (12-24 V).

Rozměry:

pevná montáž – průměr světelné části 130 mm, výška 85 mm, průměr základny 153 mm.

magnetická montáž - průměr světelné části 130 mm, výška 95 mm, průměr základny 153 mm.

Homologace:

E9 R65-TB1-001455

Pevná montáž:

Maják upevněte za nejvyšší místo vozidla nebo nástavby na rovnou pevnou plochu pomocí tří šroubů tak, aby světlo bylo vyzařováno vodorovně se zemí. Před montáží připravte otvor pro kabel. Červený kabel zapojte přes spínač a vhodnou pojistku ke zdroji DC 12 V a černý kabel k vhodnému uzemnění. Pokud chcete maják synchronizovat s dalším majákem stejného typu, spojte zelené kabely. Majáky budou blikat střídavě.

Magnetická montáž:

Maják umístěte na očištěnou, suchou a rovnou plochu (feritovou střechu vozidla) tak, aby světlo bylo vyzařováno vodorovně se zemí. Napájecí kabel s CL adaptérem zapojte do palubní sítě vozidla.

UPOZORNĚNÍ:

Před demontáží vypněte od zdroje.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Neumisťujte přívodní kabel do aktivní zóny airbagů!

Čištění: Světlo vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.

