

NÁVOD K POUŽITÍ

## VÝSTRAŽNÝ RAMPA

# Skyline Eco

Výstražná rampa SkyLine Eco je vysoce kvalitní rampa s hliníkovým rámem v ekonomickém provedení, osazená LED 3 W s technologií SharkTooth.  
Duální napájení (12-24 V).

Upevňuje se na vozidla nebo nástavby pomocí šroubů. Rampa se vyznačuje jasným světlem, absencí pohyblivých částí, nízkou spotřebou energie, zcela tichým chodem, vysokou kvalitou a vynikajícím výstražným efektem. Výběr z 35 režimů záblesků. Viditelnost v okruhu 360 stupňů.

Rozměry: výška 30 mm (s montáží 70 mm), šířka 300 mm, délka 1070 mm (délka může být variabilní)  
Hlasitost: 0 dB

Rampa je homologována podle předpisu EHK 65, homologační a je schválena k provozu vozidel na pozemních komunikacích České republiky a Evropské unie.

### Montáž:

Maják upevněte pomocí šroubů na nejvyšší místo vozidla nebo nástavby tak, aby základna byla vodorovně. Pro provlečení kabelů je nutno připravit další otvor.

Napojte červený kabel na zdroj proudu přes pojistku, černý kabel spojte s vhodným uzemněním. Tmavě hnědý kabel spojte přes vypínač s červeným kabelem. Slouží k aktivaci výstražných LED. Pomocí žlutého kabelu zvolte požadovaný režim záblesků. Volba se provádí krátkým dotykem žlutého kabelu na červený. Při každém doteku dojde ke změně režimu záblesků. Po zvolení režimu žlutý kabel i ostatní volné kabely zaizolujte. Vypínač umístěte v dosahu řidiče. Pokud je vhodné v nočním režimu snížit světelný výkon, spojte přes spínač zelený kabel s červeným. Světelný výstup poklesne na 50%.

Rampa Skyline Eco je homologována podle předpisu EHK 65, homologační a je schválena k provozu vozidel na pozemních komunikacích České republiky a Evropské unie.

Homologace **TB1 E11 00.2316** a **TA1-E9-00.1186**. Homologace dle EHK 10 **E13 R10-0412747**.

Čištění: Rampu vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.

