

NÁVOD K POUŽITÍ

VÝSTRAŽNÝ RAMPA

SPARK M

Výstražná rampa SPARK M je kvalitní rampa plně osazená LED moduly III G. Duální napájení (12-24 V).

Upevňuje se na vozidla nebo nástavby pomocí šroubů. Rampa se vyznačuje jasným světlem, absencí pohyblivých částí, nízkou spotřebou energie, zcela tichým chodem, vysokou kvalitou a vynikajícím výstražným efektem. Výběr z 5 režimů záblesků. Viditelnost v okruhu 360 stupňů.

Rozměry: délka 1090 mm (délka může být variabilní)

Rampa je homologována podle předpisu EHK 65, homologační a je schválena k provozu vozidel na pozemních komunikacích České republiky a Evropské unie.

Montáž:

Maják upevněte pomocí šroubů na nejvyšší místo vozidla nebo nástavby tak, aby základna byla vodorovně. Pro provlečení kabelů je nutno připravit další otvor.

Napojte modrý kabel na zdroj proudu přes pojistku a vypínač, hnědý kabel spojte s vhodným uzemněním. Pomocí žlutozeleného kabelu zvolte požadovaný režim záblesků. Volba se provádí krátkým dotykem žlutého kabelu na červený. Při každém doteku dojde ke změně režimu záblesků. Po zvolení režimu žlutý kabel i ostatní volné kabely zaizolujte. Vypínač umístěte v dosahu řidiče.

Rampa SPARK je homologována podle předpisu EHK 65, homologační a je schválena k provozu vozidel na pozemních komunikacích České republiky a Evropské unie.

Homologace **TB1 E37 00.0021**.

Čištění: Rampu vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.

