

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VÝSTRAŽNÝ LED MAJÁK C24

Výstražný maják C24 je homologován podle EHK 65. Velmi vysoký výstražný efekt, viditelnost v okruhu 360°, výběr z 22 režimů záblesků. Maják je osazen 12 ks LED (3 W) s technologií SharkTooth ve dvou řadách nad sebou.

Duální napájení (12-24 V). Výkon 36 W.

Rozměry:

pevná montáž – průměr světelné části 110 mm, výška 76 mm, průměr základny 133 mm.

magnetická montáž - průměr světelné části 110 mm, výška 86 mm, průměr základny 170 mm.

Homologace:

E13 R65-TB2-000031

E13 R65-TA2-000030

E13 R10-0412749

Pevná montáž, použití a volba režimu záblesků:

Maják upevněte za nejvyšší místo vozidla nebo nástavby na rovnou pevnou plochu pomocí tří šroubů tak, aby světlo bylo vyzařováno vodorovně se zemí. Před montáží připravte otvor pro kabel. Červený kabel zapojte přes spínač a vhodnou pojistku ke zdroji DC 12 V a černý kabel k vhodnému uzemnění. Vhodný režim je možno zvolit při montáži a to tak, že při zapnutém světle přiložíte žlutý kabel na červený. Při každém přiložení se změní světelný režim. Pro reset zařízení do režimu 0 přiložte žlutý drát na červený na dobu 5 vteřin. Po zvolení vhodného žlutý režimu kabel zaizolujte.

Magnetická montáž, použití a volba režimu záblesků:

Maják umístěte na očištěnou, suchou a rovnou plochu (feritovou střechu vozidla) tak, aby světlo bylo vyzařováno vodorovně se zemí. Napájecí kabel s CL adaptérem zapojte do palubní sítě vozidla. Zapnutí a vypnutí se provádí kolébkovým spínačem s aretací na CL adaptéru. Změna režimu záblesků se provádí stisknutím tlačítka bez aretace na CL adaptéru.

UPOZORNĚNÍ:

Před demontáží vypněte od zdroje.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Neumisťujte přívodní kabel do aktivní zóny airbagů!

Čištění: Světlo vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.

