

## NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VÝSTRAŽNÉ LED SVĚTLO H2C4

Výstražné světlo H2C4 je homologováno podle EHK 65. Velmi vysoký výstražný efekt, široký úhel viditelnosti, výběr z 19+ režimů záblesků. Osazeno dvěma bloky C4, každé se 4 ks LED s technologií SharkTooth.

Duální napájení (12-24 V). Výkon 24 W.

Rozměry: šířka 268 mm; výška 38 mm; hloubka 100 mm.

Homologace:  
E13 R65-XA1-000035  
E13 R65-XB1-000036  
E13 R10-0412754

### Montáž:

Světlo upevněte pomocí přísavek nebo oboustranné samolepící pásky za čelní sklo tak, aby světlo směřovalo vpřed, vodorovně se zemí. Oboustrannou samolepící pásku používejte pouze na čisté, odmaštěné, suché a rovné plochy. Napájecí kabel s CL adaptérem zapojte do palubní sítě vozidla.

### Použití a volba režimu záblesků:

Zapnutí a vypnutí se provádí kolébkovým spínačem s aretací na CL adaptéru. Změna režimu záblesků se provádí stisknutím tlačítka bez aretace na CL adaptéru.

### Režimy záblesků modulu C4

0	RANDOM	7	SINGLE-QUAD (split)	14	ULTRA (all)
1	SINGLE (split)	8	SINGLE H/L (split)	15	SINGLE-QUAD (all)
2	DOUBLE (split)	9	SINGLE (all)	16	SINGLE H/L (all)
3	QUAD (split)	10	DOUBLE (all)	17	STEADY 2 (california)
4	QUINT (split)	11	QUAD (all)	18	STEADY 4 (all)
5	MEGA (split)	12	QUINT (all)		
6	ULTRA (split)	13	MEGA (all)		

### UPOZORNĚNÍ:

Před demontáží vypněte od zdroje.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

**Neumisťujte přívodní kabel do aktivní zóny airbagů!**

Čištění: Světlo vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.

